

# 124R

NUEVA LLANTA PARA RECORRIDOS REGIONALES Y DE RECOLECCIÓN & ENTREGA QUE CUMPLE CON LAS EXIGENCIAS DE SU FLOTILLA.

## LARGA DURACIÓN PARA TODO TIPO DE CLIMA

Disponible en una gran gama de medidas, nuestro nuevo diseño 124R es una llanta radial de larga duración que se puede montar en toda posición; cuenta con una banda de rodadura profunda y un ancho de piso amplio, que ofrece un rodado estable y optimiza la huella de pisada, lo que minimiza el desgaste irregular.

### EXCELENTE TRACCIÓN EN CUALQUIER CLIMA



#### Estrías profundas

Nuestra llanta 124R cuenta con estrías profundas que brindan un excelente frenado y tracción en cualquier tipo de clima.



#### Ranuras profundas

Cuatro ranuras circunferenciales onduladas que promueven un desgaste uniforme a lo largo de la vida útil de la llanta y proporcionan una tracción optimizada en cualquier clima.

### LARGA VIDA ÚTIL



#### Banda de rodadura extra ancha

Promueve una mejor dispersión de la presión de contacto con la superficie del camino prolongando la vida útil de la llanta.



#### Costillas del hombro rígidas

Ayudan a reducir el desgaste irregular de los hombros (desgaste típico en operaciones de recolección y entrega) y mejoran la estabilidad de la conducción.



#### Surcos para prevención de daños por piedras

Previenen que las piedras atrapadas alcancen el fondo de las ranuras donde pudieran generar daños prematuros al casco, optimizando así la renovabilidad.

Ideal para operaciones regionales y de recolección y entrega.



Es equivalente a: Michelin X MULTI Z 17.5 & 19.5, X Multiway 3D XZE, Goodyear Regional RHS, Urban Max, Bridgestone R Steer 001+, R238, R184

## ESPECIFICACIONES

## 124R

Medida de la llanta	Código	Número de capas (L.R)	Rango de carga	Profundidad de piso (mm)	MEDIDA DE RIN		DIMENSIONES DE INFLADO		DIMENSIONES CON CARGA			CARGA MÁXIMA (KG) / PRESIÓN MÁXIMA DE INFLADO (PSI)		
					Recomendado (pulg)	Ancho total (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático de carga (mm)	RPK	Ancho total de sección (mm)	Peso (Kg)	Sencillo	Dual	Velocidad max. (km/h)
215/75R17.5	120112401	14	G	11.3	6.00	215	774	349	432	246	27.0	1705 @ 102	1605 @ 102	130
235/75R17.5	120112402	14	G	11.6	6.75	239	800	363	417	269	29.4	2000 @ 112	1905 @ 112	130
245/70R19.5	120112403	14	G	13.6	7.50	246	848	386	393	277	33.3	2060 @ 110	1950 @ 110	130
245/70R19.5	120112404	16	H	13.6	7.50	246	848	386	393	277	33.3	2245 @ 120	2125 @ 120	130
265/70R19.5	120112405	14	G	13.5	7.50	262	869	396	383	292	38.8	2500 @ 112	2370 @ 112	130
285/70R19.5	120112406	16	H	13.5	8.25	284	892	406	373	315	41.5	3000 @ 131	2805 @ 131	130
295/80R22.5	120112410	16	H	15.8	9.00	302	1057	490	312	333	60.0	3555 @ 123	3155 @ 123	130
295/80R22.5	120112411	18	J	15.8	9.00	302	1057	490	312	333	60.3	3755 @ 123	3250 @ 123	130
315/80R22.5	120112412	20	L	15.8	9.00	315	1080	500	306	345	66.4	4125 @ 130	3755 @ 130	120

YOKOHAMA TIRE MÉXICO S. DE R. L. DE C.V.

Boulevard Bernardo Quintana # 300, Torre 57  
Oficina 1102 Col. Centro Sur, Cp 76090. Querétaro, Qro.  
Teléfono: (442) 404 9500 / 01 800 030 0210

www.yokohamallantas.com

