

NEUMÁTICO DE TRACCIÓN PARA TODA POSICIÓN.

714R™

NEUMÁTICO DE TRACCIÓN DE HOMBRO ABIERTO DISEÑADO PARA PROPORCIONAR UNA EXCELENTE TRACCIÓN EN CUALQUIER CLIMA Y UNA VIDA ÚTIL PROLONGADA

PARA RECORRIDOS REGIONALES Y DE RECOLECCIÓN /ENTREGA.

El nuevo diseño de la banda de rodadura controla la presión de contacto con el suelo y proporciona una larga vida útil. Los puentes de amarre colocados estratégicamente controlan el movimiento del bloque y minimizan el desgaste punta - talón. Las ranuras escalonadas en forma de embudo evitan que la perforación de piedra dañe la carcasa. Compuesto en la banda de rodadura para minimizar la resistencia al rodamiento.

EXCELENTE TRACCIÓN



Hombro abierto

Ranuras laterales anchas que proporcionan una excelente tracción en condiciones de superficies mojadas o nieve.

LARGA VIDA ÚTIL



Banda de rodadura ancha

El nuevo diseño de la banda de rodadura controla la presión de contacto para brindar una larga vida útil.



Puentes de amarre

Reducen el movimiento de los bloques minimizando el desgaste punta - talón

DISEÑADA PARA DURAR



Ranuras en forma de embudo

Evitan que las piedras y otros desechos lleguen al fondo de la ranura donde puede ocurrir daño a la carcasa.

COMPUESTO PARA AHORRO DE COMBUSTIBLE



Compuesto especial

Proporciona una baja resistencia al rodamiento para mejorar el ahorro del combustible



5 AÑOS GARANTÍA DE 2 RENOVADOS
GARANTÍA DE CASCO

Es equivalente a: Michelin XDS2, Bridgestone M729 y Goodyear G622™ RSD®

ESPECIFICACIONES

714R

| Medida de la llanta | Código | Número de capas (L.R) | Rango de carga | Profundidad de piso (mm) | MEDIDA DE RIN | | DIMENSIONES DE INFLADO | | DIMENSIONES CON CARGA | | | CARGA MÁXIMA [KG] @ PRESIÓN MÁXIMA DE INFLADO [PSI] | | |
|---------------------|-----------|-----------------------|----------------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|---|----------|-----------------------|
| | | | | | Recomendado (pulg) | Ancho total (mm) | Diámetro total (mm) | Radio estático de carga (mm) | RPK | Ancho total de sección (mm) | Peso (Kg) | Sencillo | Dual | Velocidad max. (km/h) |
| 225/70R19.5 | 120171401 | 14 | G | 15.0 | 6.75 | 226 | 813 | 378 | 405 | 244 | 30.7 | 1800@110 | 1700@110 | 120 |
| 245/70R19.5 | 120171402 | 16 | H | 15.8 | 7.50 | 246 | 851 | 396 | 387 | 264 | 36.2 | 2240@120 | 2120@120 | 120 |

YOKOHAMA TIRE MÉXICO S. DE R. L. DE C.V.
Boulevard Bernardo Quintana # 300, Torre 57
Oficina 1102 Col. Centro Sur, Cp 76090. Querétaro, Qro.
Teléfono: (442) 404 9500 / 01 800 030 0210

www.yokohamallantas.com

YOKOHAMA