

TBR DATOS GENERALES

Llanta toda posición, ideal para recorridos regionales además de aplicaciones de recolección y reparto. Banda de rodamiento con 17.5 mm de profundidad y construcción mejorada que brinda mayor duración en vida original. Plataformas expulsoras en ranuras centrales que protegen a los cinturones estabilizadores, incrementando la durabilidad de la carcasa. Ribetes en costados para proteger contra la abrasión, cortes y rozamientos causados por maniobras cerradas.

DISEÑO R260

TIPO DE SERVICIO ▶ REGIONAL 									POSICIÓN ▶ TODA POSICIÓN 			TECNOLOGÍAS	
MEDIDA	TT / TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (PULG)	ANCHO DE SECCIÓN (MM)	DIÁMETRO TOTAL (MM)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (MM)	REV/KM	PROFUNDIDAD (MM)	MÁXIMA CARGA/PRESIÓN MÁXIMA (KG/PSI) SENCILLO	MÁXIMA CARGA/PRESIÓN MÁXIMA (KG/PSI) DUAL	VELOCIDAD MÁXIMA KM/H		
305/75R24.5	TL	18	9.00	305	1,080	486	295	17.5	3,550@123	3,250@123	120		

