

RM170™



SERVICIO DE ENTREGA Y REPARTO / TODA POSICIÓN

RM 170™ es un neumático para toda posición de entrega y reparto en las medidas de 17.5".



■ **BANDA DE RODAMIENTO OPTIMIZADA.**

Proporciona una excelente durabilidad y desgaste uniforme.

■ **PATRONES EN FORMA DE V.**

La forma en "V" de sus ranuras permite reducir la retención de piedras.

■ **PROTECTORES CONTRA DE PIEDRAS.**

Los expulsores de piedras en los canales de la banda de rodamiento protegen la carcasa de las abrasiones de piedras.




**5 AÑOS
DE GARANTÍA***

*APLICAN RESTRICCIONES



RM170™



SERVICIO DE ENTREGA Y REPARTO / TODA POSICIÓN

RM 170™

El diseño de la banda de rodadura, sus hombros sólidos y construcción de cuatro cinturones de alta resistencia, se combinan para proporcionar la capacidad de renovado requerida por los transportistas de entrega y reparto.



MATERIAL #	MEDIDA, CARGA / CAPAS, SERVICIO & VELOCIDAD MAX.	ANCHO DE RIN PERMITIDO	MAX PSI/KPA	SINGLE MAX CARGA LB/KG	DUAL MAX CARGA LB/KG	DIÁMETRO TOTAL INCH/MM	ANCHO DE SECCIÓN INCH/MM	RADIO ESTÁTICO CON CARGA INCH/MM	ESPACIO DUAL INCH/MM	REV POR MPH/KM	PROFUNDIDAD 32NDOS / MM	BUFF RAD. INCH/MM	BUFF WIDTH. INCH/MM	PESO LBS/KG
90000007215	215/75R17.5 H/16 135/133L 75 mph / 120 km/h	(6.00) 6.00-6.75	125	4,805	4,540	30.51	8.4	14.29	9.4	680	15.0	18	7.1	59
			850	2,180	2,060	775	213	363	239	422	12.1	457	181	26.6
90000007216	235/75R17.5 J/18 143/141J 62 mph / 100 km/h	(6.75) 6.75-7.50	125	6,005	5,675	31.46	9.1	14.69	10.3	658	15.0	24	7.5	67
			860	2,725	2,575	799	232	373	262	409	12.1	610	191	30.2

RM170™ SERVICIO DE ENTREGA Y REPARTO / TODA POSICIÓN



Consulte la tabla de carga e inflado (Pag. 40) para conocer los límites de carga de llantas aprobados a varias presiones de inflado en frío.

Exceder los límites de velocidad gubernamentales es ilegal y Roadmaster Tires® no lo recomienda. Consulte <https://roadmastertires.com/> para referencia de seguridad de vehículos y neumáticos de camiones comerciales para obtener información sobre el cuidado y servicio adecuados de los neumáticos de camiones y autobuses.

Las llantas Roadmaster Tires® están sujetas a un desarrollo continuo, por lo que Roadmaster Tires® se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna siempre en beneficio del consumidor.

Las recomendaciones son elaboradas de conformidad con las fichas técnicas del fabricante y su uso en condiciones normales. Roadmaster Tires® recomienda que siempre consulte a un profesional de servicio de llantas cuando seleccione llantas para su vehículo o consulte con nuestros técnicos certificados ya que las condiciones climáticas u condiciones del camino pueden variar.