

RM254™



SERVICIO REGIONAL - ENTREGA Y REPARTO / POSICIÓN DE TRACCIÓN

RM254™ es un neumático de tracción para aplicación regional y de entrega - reparto.



■ **AGRESIVO PATRÓN DE TRACCIÓN EN BANDA DE RODAMIENTO.**

Proporciona un rendimiento superior en todo tipo de clima.

■ **BARRAS ROBUSTAS.**

Proporciona soporte, resistencia a grietas y desgarres.

■ **COSTADOS RESISTENTES CONTRA PIEDRAS.**

Sus costados lo vuelven más resistentes contra piedras.

■ **BARRA CON INDICADOR DE PROFUNDIDAD LATERAL.**

Protege la pared lateral de daños por raspaduras e indica cuando se debe rotar un neumático para conservar la carcasa para el renovado.

■ **RESISTENTE A CORTES Y ABRASIONES.**

Compuesto en la banda de rodamiento resistente a cortes y arrancamientos, específicamente diseñado para funcionar en aplicaciones de servicios mixtos.



**5 AÑOS
DE GARANTÍA***

*APLICAN RESTRICCIONES



RM254™



REGIONAL - ENTREGA Y REPARTO / POSICIÓN DE TRACCIÓN

RM254™

Combinando un diseño innovador de la banda de rodadura con compuestos avanzados y una construcción de carcasa de cuatro cinturones de alta resistencia, RM254™ está diseñado para proporcionar largos kilómetros mientras minimiza los costos de combustible y brinda la capacidad de renovado que su flota requiere.



TECH-DATA			S.D.		PSI					S.L.R.							
MATERIAL #	MEDIDA, CARGA / CAPAS, SERVICIO & VELOCIDAD MAX.		ANCHO DE RIN PERMITIDO	MAX PSI/KPA	SINGLE MAX CARGA LB/KG	DUAL MAX CARGA LB/KG	DIÁMETRO TOTAL INCH/MM	ANCHO DE SECCIÓN INCH/MM	RADIO ESTÁTICO CON CARGA INCH./MM	ESPACIO DUAL INCH./MM	REV POR MPH/KM	PROFUNDIDAD 32NDS / MM	BUFF RAD. INCH./MM	BUFF WIDTH. INCH./MM	PESO LBS./KG		
90000007270	11R22.5	H/16 146/143L 75 mph / 120 km/h	(8.25) 7.50-8.25	120 830	6,610 3,000	6,005 2,725	41.97 1,066	11.3 288	19.53 496	12.5 318	494 307	26.0	26 660	8.6 218	121 55.0		
90000007273	11R24.5	H/16 149/146L 75 mph / 120 km/h	(8.25) 7.50-8.25	120 830	7,160 3,250	6,610 3,000	43.94 1,116	11.1 281	20.51 521	12.5 318	472 293	26.0	26 660	8.6 218	131 59.3		

RM254™ SERVICIO REGIONAL - ENTREGA Y REPARTO / POSICIÓN DE TRACCIÓN



Consulte la tabla de carga e inflado (Pag. 40) para conocer los límites de carga de llantas aprobados a varias presiones de inflado en frío.

Exceder los límites de velocidad gubernamentales es ilegal y Roadmaster Tires® no lo recomienda. Consulte <https://roadmastertires.com/> para referencia de seguridad de vehículos y neumáticos de camiones comerciales para obtener información sobre el cuidado y servicio adecuados de los neumáticos de camiones y autobuses.

Las llantas Roadmaster Tires® están sujetas a un desarrollo continuo, por lo que Roadmaster Tires® se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna siempre en beneficio del consumidor.

Las recomendaciones son elaboradas de conformidad con las fichas técnicas del fabricante y su uso en condiciones normales. Roadmaster Tires® recomienda que siempre consulte a un profesional de servicio de llantas cuando seleccione llantas para su vehículo o consulte con nuestros técnicos certificados ya que las condiciones climatológicas u condiciones del camino pueden variar.