

RM830^{EM}



ROADMASTER TIRES[™]
ENGINEERED BY **COOPERTIRES**

SERVICIO REGIONAL Y DE LARGA DISTANCIA / TODA POSICIÓN

RM830 EM[™] es un neumático regional para toda posición verificado SmartWay[®]



■ **ENERGY MAX (EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE).**

El diseño de la banda de rodamiento y los compuestos en su caucho proporcionan una baja resistencia al rodamiento y contribuyen a la eficiencia del combustible, obteniendo así la verificación SmartWay[®].

■ **BANDA DE RODAMIENTO DE 5 COSTILLAS.**

Diseño en banda de rodamiento que proporciona una combinación para obtener un desgaste uniforme y excelente tracción.

■ **BLOQUES CON LAMINILLAS**

Laminillas en sus costillas que incrementan la tracción y el frenado en asfalto mojado.



**5 AÑOS
DE GARANTÍA***

*APLICAN RESTRICCIONES



RM830^{EM}™



SERVICIO REGIONAL Y DE LARGA DISTANCIA / TODA POSICIÓN

SmartWay®

RM830 EM™


Diseño optimizado y banda de rodamiento de cinco costillas que ofrece un desgaste prolongado y uniforme.

Su construcción de 4 cinturones de alta resistencia ayuda a proporcionar la durabilidad y renovado que requieren las flotas de transporte.



TECH-DATA			S.D.		PSI					S.L.R.								
MATERIAL #	MEDIDA, CARGA / CAPAS, SERVICIO & VELOCIDAD MAX.		ANCHO DE RIN PERMITIDO		MAX PSI/KPA	SINGLE MAX CARGA LB/KG	DUAL MAX CARGA LB/KG	DIÁMETRO TOTAL INCH/MM	ANCHO DE SECCIÓN INCH/MM	RADIO ESTÁTICO CON CARGA INCH./MM	ESPACIO DUAL INCH./MM	REV POR MPH/KM	PROFUNDIDAD 32NDS / MM	BUFF RAD. INCH./MM	BUFF WIDTH. INCH./MM	PESO LBS/KG		
90000036217	315/80R22.5	L/20 157/154L	(9.00)	9.00-9.75	130	9,090	8,270	42.20	12.3	19.61	13.8	491	18.0	26	9.5	130		
		75 mph /120 km/h			900	4,125	3,750	1,072	312	498	351	305	14.5	660	241	59.2		

RM830 EM™ SERVICIO REGIONAL Y DE LARGA DISTANCIA / TODA POSICIÓN



ESTE PRODUCTO REEMPLAZA A LA RM 185 HH™.

Consulte la tabla de carga e inflado (Pag. 40) para conocer los límites de carga de llantas aprobados a varias presiones de inflado en frío.

Exceder los límites de velocidad gubernamentales es ilegal y Roadmaster Tires® no lo recomienda. Consulte <https://roadmastertires.com/> para referencia de seguridad de vehículos y neumáticos de camiones comerciales para obtener información sobre el cuidado y servicio adecuados de los neumáticos de camiones y autobuses.

Las llantas Roadmaster Tires® están sujetas a un desarrollo continuo, por lo que Roadmaster Tires® se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna siempre en beneficio del consumidor.

Las recomendaciones son elaboradas de conformidad con las fichas técnicas del fabricante y su uso en condiciones normales. Roadmaster Tires® recomienda que siempre consulte a un profesional de servicio de llantas cuando seleccione llantas para su vehículo o consulte con nuestros técnicos certificados ya que las condiciones climatológicas u condiciones del camino pueden variar.