

TY303® / TY303A®

**LLANTA DE TRACCIÓN DE USO EN CARRETERA PARA DOS EJES DE TRACCIÓN.
DISPONIBLE EN MEDIDAS DE BAJO PERFIL**

- Surcos en el exterior del hombro evitan el desgaste irregular.
- Su compuesto de piso especial ayuda al ahorro de combustible y alarga la vida de la banda de rodadura.
- Costillas en bloque combinado con su gran profundidad de piso otorga baja resistencia al rodadura y una excepcional tracción en condiciones dentro y fuera de carretera.



5 AÑOS GARANTÍA DE 2 RENOVADOS
GARANTÍA DE CASCO

Es equivalente a: Michelin XDE-MS · Goodyear G662 RSD · Bridgestone M711

ESPECIFICACIONES

TY303® / TY303A®

Medida de la llanta	Código	Número de capas (L.R.)	Rango de carga	Profundidad de piso (mm)	MEDIDA DE RIN		DIMENSIONES INFLADO		DIMENSIONES CON CARGA			CARGA MÁXIMA [KG] @ PRESIÓN MÁXIMA DE INFLADO [PSI]			Velocidad max. (km/h)
					Recomendado (pulg)	Ancho total (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático de carga (mm)	RPK	Ancho total de sección (mm)	Peso (kg)	Sencillo	Dual		
215/75R17.5	30309	14	G	14.3	6.00	206	772	358	431	224	25.9	1700@105	1600@105	120	
225/70R19.5	30319	12	F	15.9	6.75	221	813	381	405	239	32.5	1650@95	1550@95	120	
255/70R22.5	30312	16	H	19.1	7.50	254	940	439	350	274	44.7	2500@120	2300@120	120	
285/70R19.5	30316	16	H	16.6	8.25	282	899	416	367	307	44.9	3000@131	2800@131	120	