

APLICACIÓN DE CARRETERA, EN USO DE LARGA DISTANCIA.

# TY517MC<sup>2</sup>

PARA OPERACIONES EN CARRETERA CON EJE DE TRACCIÓN. PARA PARA EL TRACTO CAMIÓN DE DOS Y TRES EJES.


## DESEMPEÑO EXCEPCIONAL DEL EJE DE TRACCIÓN

Las llantas de tracción con máxima potencia. La popular llanta TY517 brinda una tracción inmejorable, desgaste regular y lento, así como una duración superior a las demás llantas. Con nuestra tecnología MC2 que ahorra combustible, hemos diseñado un neumático de largo recorrido con eficiencia. La tecnología STEM-2 hace que esta llanta resista fuerzas destructoras, lo que permite renovarla en numerosas ocasiones y disminuir el costo de operación.

### TECNOLOGÍA STEM-2 YOKOHAMA

La TY517 MC2 está equipada con los más recientes conceptos de diseño para cubrir las demandas de calidad y rendimiento de las flotas modernas.

Nuestra tecnología **STEM-2** extiende la vida del casco al redirigir las fuerzas de tensión normalmente destructivas, aumentando su renovabilidad




- Con nuestra tecnología de STEM – 2, se extiende la vida del casco al redirigir las fuerzas de tensión. Este proceso reduce en gran medida la tensión en las áreas de la ceja y del hombro, reduciendo al mínimo la flexión en la carcasa.



- 22.2 Milímetros de profundidad original que proporciona un uso duradero.



- Bloque de hombro exterior sólido, contribuye al desgaste parejo y mejora la tracción.



- Tres ranuras circunferenciales grandes de auto-limpieza y para una mejor dispersión del agua, estabilidad lateral a lo largo, en forma de V lo que provee un desgaste uniforme.



## ESPECIFICACIONES

## TY517MC<sup>2</sup>

Medida de la llanta	Código	Número de capas (L.R)	Rango de carga	Profundidad de piso (mm)	MEDIDA DE RIN		DIMENSIONES DE INFLADO		DIMENSIONES CON CARGA			CARGA MÁXIMA (KG) @ PRESIÓN MÁXIMA DE INFLADO (PSI)		
					Recomendado (pulg)	Ancho total (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático de carga (mm)	RPK	Ancho total de sección (mm)	Peso (Kg)	Sencillo	Dual	Velocidad max. (km/h)
295/75R22.5	120157731	16	H	22.2	9.00	290	1034	485	318	315	53.7	3000@120	2725@120	120
11R22.5	120151732	16	H	22.2	8.25	282	1067	498	309	305	56.7	3000@120	2725@120	120
11R24.5	120151734	16	H	22.2	8.25	282	1118	523	295	310	60.6	3250@120	3000@120	120
285/75R24.5	120151727	14	G	22.2	8.25	283	1062	500	308	302	55.9	2800@110	2575@110	120

YOKOHAMA TIRE MÉXICO S. DE R. L. DE C.V.

Boulevard Bernardo Quintana # 300, Torre 57  
Oficina 1102 Col. Centro Sur, Cp 76090. Querétaro, Qro.  
Teléfono: (442) 404 9500 / 01 800 030 0210

www.yokohamallantas.com

