




FD694

DURABILIDAD Y TRACCIÓN COMO NUNCA ANTES


APLICACIÓN

Larga distancia



POSICIÓN

Tracción



▲ Posición recomendada

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

La llanta de tracción Firestone FD694 para aplicación larga distancia está diseñada con la banda de mayor profundidad de Firestone, lo que contribuye a un excelente kilometraje de retiro. Combina un casco premium con una banda de rodadura comprobada, brindando excelente durabilidad.

- A BANDA DE RODAMIENTO PROFUNDA Y RÍGIDA:** Ofrece larga durabilidad y desgaste uniforme, controlando el movimiento de las costillas y bloques durante la operación.
- B DISEÑO SÓLIDO DE HOMBRO:** Distribuye el peso y los esfuerzos por torque, para combatir el desgaste irregular y la torsión de los bloques, logrando un desgaste uniforme.
- C RANURAS ANCHAS EN CENTRO Y HOMBRO:** Evacúan el agua eficazmente para mejorar la tracción y ofrecer un agarre estable en superficies mojadas.
- D EXPULSORES DE PIEDRA:** Reducen el atrapamiento de piedras entre las ranuras disminuyendo los daños y oxidación en los cinturones y carcasa, mejorando la renovabilidad.

Ideal para flotas que buscan el ahorro en sus costos de operación, el mejor desempeño y la capacidad de carga requerida por su operación.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MEDIDA	TT/TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (pulg)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (mm)	REV/KM	PROFUNDIDAD (mm)	MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA		VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)
									SENCILLO (kg/psi)	DUAL (kg/psi)	
11R22.5	TL	16	8.25	287	1069	497	307	23.8	3000@120	2725@120	120
11R24.5	TL	16	8.25	287	1120	523	293	23.8	3250@120	3000@120	120
295/75R22.5	TL	14	8.25	290	1036	483	317	23.8	2800@120	2575@120	120
285/75R24.5	TL	14	8.25	287	1072	502	306	23.8	2800@120	2575@120	120

Firestone