



Transforce AT



La Transforce AT fue desarrollada para desempeño en todo tipo de terreno, sus costillas continuas con ranuras profundas proporcionan una excelente tracción en pavimento seco y mojado, además de reducir el desgaste irregular combinando así un diseño ideal de banda de rodamiento.

5 ondas sonoras de “Ruido de Grado” para reducir apreciablemente el ruido de la llanta en las superficies del camino.

La construcción de esta llanta, suaviza las sacudidas y vibraciones en el camino, ofreciendo un mayor confort.

#								
Código de Producto	Medida	Descripción de Servicio	Ancho de Rin (Pulgadas)	Diámetro Total (Pulgadas)	Ancho de Sección (mm)	Radio Estático Cargado (mm)	Revs. Por km	Prof. de Dibujo (mm)
10491003	215/80R15 C	111/109R	6.3	28.5	215	325	439	9.8
10874100	LT 215/85R16	115/112R	6.3	30.4	215	346	412	12.7
11825005	7.00R16	10	5.0	30.0	177.8	481	418	13.6
11828005	7.50R16	116Q	6.0	30.9	190	500	404	13.6



Transforce AT

#								
Código de Producto	Medida	Descripción de Servicio	Ancho de Rin (Pulgadas)	Diámetro Total (Pulgadas)	Ancho de Sección (mm)	Radio Estático Cargado (mm)	Revs. Por km	Prof. de Dibujo (mm)
10994100	LT 245/70R17	108Q	7.2	30.5	245	350	411	12.7
10939100	LT 265/70R17	121R	7.8	31.6	265	361	396	14.3
16863100	LT 265/70R17	121/118Q	7.8	31.6	265	361	396	11.9
10879100	LT 225/75R17	116R	6.6	30.3	225	348	414	13.5
10990100	LT 235/80R17	120R	6.9	31.8	235	363	394	13.4
10973100	LT 285/60R20	125/122R	8.4	33.5	285	387	374	11.9
12201100	LT 275/70R18	125/122S	8.1	33.2	275	379	378	11.9