

TBR DATOS GENERALES

Llanta de uso en toda posición para aplicaciones dentro y fuera de carretera, con banda de rodamiento extra profunda para aumentar la vida útil del neumático. Diseño mixto entre barras y bloques para una gran tracción y desempeño en diferentes condiciones de suelo. Compuesto especial en la banda de rodamiento para una excelente resistencia a cortes, desgarres e impactos así como una mayor resistencia a desgastes irregulares.

DISEÑO M843



TIPO DE SERVICIO ▶ ON/OFF THE ROAD								POSICIÓN ▶ TODA POSICIÓN			
MEDIDA	TT / TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (PULG)	ANCHO DE SECCIÓN (MM)	DIÁMETRO TOTAL (MM)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (MM)	REV/KM	PROFUNDIDAD (MM)	MÁXIMA CARGA/ PRESIÓN MÁXIMA (KG/PSI) SENCILLO	MÁXIMA CARGA/ PRESIÓN MÁXIMA (KG/PSI) DUAL	VELOCIDAD MÁXIMA KM/H
315/80R22.5	TL	20	9,00	310	1.099	511	298	20,6	4,125@130	3,750@130	100

