

## TBR DATOS GENERALES

Neumático para toda posición con aplicación dentro y fuera de carretera, diseño de bloques y costillas con múltiples orillas para un sólido agarre y alta tracción. Puentes de amarre en bloques diseñados para combatir el desgaste irregular "punta talón en bloques intermedios. Hombros continuos para soportar daños por torsión y brindar una mayor resistencia a desgastes irregulares. tecnología de expulsores de piedras para incrementar la vida del casco y aumentar la renovabilidad del neumático.

# DISEÑO M853



TIPO DE SERVICIO ▶ ON/OFF THE ROAD									POSICIÓN ▶ TODA POSICIÓN		
MEDIDA	TT / TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (PULG)	ANCHO DE SECCIÓN (MM)	DIÁMETRO TOTAL (MM)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (MM)	REV/KM	PROFUNDIDAD (MM)	MÁXIMA CARGA/ PRESIÓN MÁXIMA (KG/PSI) SENCILLO	MÁXIMA CARGA/ PRESIÓN MÁXIMA (KG/PSI) DUAL	VELOCIDAD MÁXIMA KM/H
11R22.5	TL	16	8,25	284	1.061	493	309	19,8	3,000@120	2,725@120	100
11R24.5	TL	16	8,25	284	1.115	521	294	19,8	3,250@120	3,000@120	100

