

TBR DATOS GENERALES

Adecuada para toda posición especialmente para ejes libres y remolques, diseñada para su uso en recorridos regionales y largos. Llanta de ultra alto desempeño en ahorro de combustible, siendo la perfecta elección para un futuro más sustentable. R197 representa un gran avance tecnológico para reducir la resistencia al rodamiento, provee una excepcional economía de combustible, ideal para flotas que buscan maximizar su inversión y obtener un bajo costo en su operación.



DISEÑO R197 Ecopia

TIPO DE SERVICIO ▶ LARGA DISTANCIA									POSICIÓN ▶ REMOLQUE		
MEDIDA	TT / TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (PULG)	ANCHO DE SECCIÓN (MM)	DIÁMETRO TOTAL (MM)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (MM)	REV/KM	PROFUNDIDAD (MM)	MÁXIMA CARGA/PRESIÓN MÁXIMA (KG/PSI) SENCILLO	MÁXIMA CARGA/PRESIÓN MÁXIMA (KG/PSI) DUAL	VELOCIDAD MÁXIMA KM/H
295/75R22.5	TL	14	8,25	287	1.008	470	325	8,7	2,800@110	2,575@110	120
285/75R24.5	TL	14	8,25	287	1.040	490	315	8,7	2,800@110	2,575@110	120
11R22.5	TL	14	8,25	287	1.034	483	316	8,7	2,800@105	2,650@105	120
11R24.5	TL	14	8,25	290	1.087	508	302	8,7	3,000@105	2,725@105	120

