





## TBR DATOS GENERALES

Llanta toda posición, uso en servicio regional, recolección y reparto. Construcción reforzada en el área de la caja. Proporciona mayor estabilidad y resistencia en los costados, mejorando la renovabilidad. Plataformas expulsoras de piedras que ayudan a reducir daños en cinturones. Diseño de 5 costillas, que distribuyen uniformemente la presión.

# DISEÑO R294

TIPO DE SERVICIO ▶ REGIONAL 									POSICIÓN ▶ TODA POSICIÓN 			TECNOLOGÍAS 
MEDIDA	TT / TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (PULG)	ANCHO DE SECCIÓN (MM)	DIÁMETRO TOTAL (MM)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (MM)	REV/KM	PROFUNDIDAD (MM)	MÁXIMA CARGA/PRESIÓN MÁXIMA (KG/PSI) SENCILLO	MÁXIMA CARGA/PRESIÓN MÁXIMA (KG/PSI) DUAL	VELOCIDAD MÁXIMA KM/H	
205/75R16	TL	10	5,50	203	714	321	446	11,3	1,150@75	1,090@75	140	
305/75R24.5	TL	18	9,00	302	1,082	508	303	15,0	3,550@125	3,250@125	130	

