

## SR211-G

Regional y de recolección & entrega / Toda posición



### APLICACIONES REGIONALES Y DE RECOLECCIÓN & ENTREGA.

Llanta para toda posición, ideal para aplicaciones regionales y de recolección & entrega, cuenta con certificación Smartway, lo que provee un eficiente consumo de combustible sin sacrificar rendimiento.

Con un diseño de costillas continuas y robustas y una profundidad de piso considerable, nos proporciona una excelente tracción y desempeño sobresaliente tanto en superficies secas como mojadas y sus ranuras en forma de serpentin ayudan al desalojo de agua, evitando así el hidro planeo y proporcionando un agarre superior, necesario en este tipo de aplicaciones.

El diseño simétrico de la banda de rodadura y el casco optimizado de este diseño, nos garantiza una huella de pisada total y un contacto constante con la superficie de rodado durante toda la vida útil de esta llanta, mejorando así la capacidad de respuesta de la dirección y la estabilidad en la conducción.



**Banda de rodadura** específicamente diseñada para maximizar la estabilidad y proporcionar un alto kilometraje en recorridos regionales.

**Diseño de casco robusto** para un desempeño confiable en condiciones regionales exigentes y una excelente capacidad de renovado.

**La uniformidad del casco** mejora las características de confort en la conducción y proporciona un desgaste uniforme durante toda la vida útil.

SmartWay<sup>SM</sup> Verified

**5 AÑOS** GARANTÍA DE 2 RENOVADOS  
GARANTÍA DE CASCO

Medida de la llanta	Código	Número de capas (L.R)	Rango de carga	Profundidad de piso(mm)	Peso (kg)	MEDIDA DE RIN		DIMENSIONES DE INFLADO			CARGA MÁXIMA (KG) @ PRESIÓN MÁXIMA DE INFLADO (PSI)		
						Recomendado (pulg)	Ancho total (mm)	Diámetro total (mm)	RPK	Sencillo	Dual	Velocidad máx. (km/h)	
11R22.5	674369	16	H	15.0	57.0	8.25	279	1052	303	3000 @ 120	2725 @ 120	120	
11R24.5	674446	16	H	15.0	62.0	8.25	279	1102	290	3250 @ 120	3000 @ 120	120	
295/75R22.5	674385	16	H	15.0	55.0	9.00	295	1021	313	3000 @ 120	2725 @ 120	120	
285/75R24.5	674380	16	H	15.0	56.0	8.25	279	1052	304	3075 @ 120	2800 @ 120	120	
315/80R22.5	674380	20	L	15.8	66.0	9.00	315	1080	296	4125 @ 130	3750 @ 130	120	

YOKOHAMA TIRE MÉXICO S. DE R. L. DE C.V.  
Boulevard Bernardo Quintana # 300, Torre 57  
Oficina 1102 Col. Centro Sur, Cp 76090. Querétaro, Qro.  
Teléfono: (442) 404 9500 / 01 800 030 0210

www.yokohamallantas.com

Galaxy, a brand of

**YOKOHAMA**